



tesa® 4313 PV0



Information Produit

Ruban adhésif en papier haute performance pour le fermeture des cartons

Description produit

tesa® 4313 est doté d'un support papier, d'une couche antiadhésive sans silicone et d'un système adhésif en caoutchouc synthétique sans solvants. Il s'agit d'un ruban d'emballage et de fermeture des cartons respectueux de l'environnement. Le support est à base de papier, un matériau naturel et durable. Comme le produit est exempt de chlore et à base de dérivés d'huile minérale uniquement, son élimination par traitement thermique est respectueuse de l'environnement. Les joints de tesa® 4313 peuvent résister aux chocs à court terme car l'allongement du papier est très élevé : deux fois plus élevé que les rubans en papier conventionnels comparables. Ce ruban d'emballage en papier peut être utilisé sur une grande variété de qualités de carton. Les joints sont durables car le produit combine une force d'adhérence élevée et une bonne résistance à la traction. Le ruban peut être utilisé manuellement ou avec un dévidoir. Le ruban adhésif de fermeture des cartons existe en havane et en blanc. tesa® 4313 est imprimable.

Application

- tesa® 4313 est un ruban adhésif d'emballage et de fermeture des cartons respectueux de l'environnement
- Le ruban d'emballage en papier est idéal pour la fermeture de cartons de poids léger et moyen.
- Il peut être utilisé manuellement ou avec des machines d'emballage automatiques.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Support | Papier | • Epaisseur totale | 107 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 6 % | • Application manuelle | oui |
| • Résistance à la rupture | 60 N/cm | • Hand tearability | très bon |
| • Application automatique | oui | | |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 7.5 N/cm |
|-----------------------------|----------|



tesa® 4313 PV0

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04313>